

SELLAFIX

N° 2

Ficha Técnica

SELLANTE ACRÍLICA PINTABLE

Colores

■ Blanco

Visita nuestra Web

WWW.SELLAFIX.CL

WWW.FERRECAR.CL



Distribuido por

FERRECAR

LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN

Ficha Técnica

SELLANTE ACRÍLICA PINTABLE

Contenido: 280 ml



Condiciones de Almacenamiento

- La fecha de caducidad de cada lote se muestra en la etiqueta del producto.
- El almacenamiento posterior a la fecha indicada no implica necesariamente que el producto ya no sea utilizable, pero se deben verificar las propiedades requeridas.
- Almacenar en un lugar seco y fresco (10°C a 27°C).

Indicaciones de Uso:

1. Preparación: Verifique que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa.
2. Limpieza: Elimine polvo, aceites, restos de pintura, material suelto y sellante antiguo.
3. Boquilla: Corte la punta y enrosque la boquilla al cartucho.
4. Aplicación: Aplique el sellante con pistola de forma continua y uniforme.
5. Acabado: Alise y dé forma con una espátula humedecida en detergente suave.
6. Exceso: Limpie el sellante fresco con un paño húmedo; una vez seco, retire con herramienta de corte.
7. Pintura: Deje secar el sellante entre 4 y 6 horas antes de pintar.

Campos de Aplicación:

Cerámica, Concreto, Ladrillos, Madera
Aluminio y vidrio

Beneficios

- Sellador acrílico de alto rendimiento, basado en agua, flexible y pintable.
- Proporciona excelente adherencia en las superficies.
- Es compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, vidrio, metal y sanitarios.

Colores

Blanco

Características

Densidad	1.55±0.02
Dureza Shore A	≥40
Tiempo de formación de piel	5~30min
Tiempo de fraguado	72h
Temperatura de aplicación	+5~+40°C
Temperatura de operación	-40~+90°C
Recuperación elástica	70%
Máxima capacidad de mov.	12,5%
Módulo de elasticidad 100%	0.2Mpa
Máxima fuerza de Tensión	0.35Mpa
Elongación de corte	150~200%
Rendimiento	22 metros lineales aplicando un cordón de 4 mm

SELLAFIX