

SELLAFIX

N° 4

Ficha Técnica

SILICONA POLIURETANO

Colores

 Gris

Visita nuestra Web

WWW.SELLAFIX.CL

WWW.FERRECAR.CL



Distribuido por
 **FERRECAR**
LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN

Ficha Técnica

SILICONA

POLIURETANO

Contenido: 280 ml



Condiciones de Almacenamiento

- La fecha de caducidad de cada lote se muestra en la etiqueta del producto.
- El almacenamiento posterior a la fecha indicada no implica necesariamente que el producto ya no sea utilizable, pero se deben verificar las propiedades requeridas.
- Almacenar en un lugar seco y fresco (10°C a 27°C).

Indicaciones de Uso:

1. Asegúrese que las superficies estén limpias, secas y libres de aceites, restos de sellantes anteriores, contaminantes sueltos y a una temperatura entre 5 °C a 40 °C.
2. Corte la punta de la boquilla al diámetro deseado y enrosque la boquilla al tubo.
3. Ponga el producto en la pistola y aplíquelo. Si es necesario, alise de inmediato el producto aplicado.
4. Limpie derrames al instante con un paño y aguarrás (excepto en sustratos delicados).

Campos de Aplicación:

Hormigón, Fibrocemento, Madera, Metales, Vidrios, PVC, Piscinas, entre otros.

Beneficios

- Silicona poliuretano de alta resistencia al envejecimiento y humedad. Es de fácil aplicación y no es corrosiva.
- Se utiliza como fijador de productos, sellado de juntas, grietas o huecos para evitar el paso de elementos como agua, tierra, aire, gas, ruido, fuego o humo. Uso adecuado para juntas de dilatación y juntas perimetrales.
- En el proceso de secado, forma un elastómero flexible y duradero con buena adherencia. No produce ningún veneno ni contaminación en la superficie de la base.

Colores

Gris

Características

Densidad	1.58±0.02
Dureza Shore A	35~40
Tiempo de formación de piel	20~60min
Tiempo de fraguado	30~50h
Temperatura de aplicación	+5~+40°C
Temperatura de operación	-40~+80°C
Recuperación elástica	80%
Máxima capacidad de mov.	20%
Módulo de elasticidad 100%	0.7Mpa
Máxima fuerza de Tensión	1.5Mpa
Elongación de corte	250~350%
Rendimiento	22 metros lineales aplicando un cordón de 4 mm

SELLOFIX