

SELLAFIX GOTERAS

NO. 11

Ficha Técnica

Acrílico Tapa Goteras

Colores

 Gris

Visita nuestra Web

WWW.SELLAFIX.CL
WWW.FERRECAR.CL

Uso especial para
sellado de filtración
superficies expuestas
a la intemperie

Seallador acrílico plomado
fácil aplicación y pronto
curado

Campos de Aplicación

- Sellado de filtración
goteras en techos
- Reparación de grietas
uniones en superficies
exteriores
- Sellado de
expuestas
lluvia



Distribuido por

FERRECAR

LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN

Ficha Técnica

Acrílico Tapa Goteras

Contenido: 280 ML



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Proteger de temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE USO

1. Aplicar el sellador cuando la superficie esté entre 5 °C y 40 °C.
2. Asegurarse de que la superficie esté limpia, seca y libre de aceites, restos de sellantes anteriores u otros contaminantes.
3. Cortar la punta de la boquilla al diámetro deseado y enroscarla en el tubo.
4. Colocar el producto en la pistola calafateadora y aplicar.
5. Verificar compatibilidad y adhesión antes de la aplicación definitiva.

LIMITACIONES DE USO

1. No recomendado para acuarios, barcos o aplicaciones bajo la línea de flotación.
2. No diluir con solventes, ya que deterioran la calidad de adhesión.

Descripción

- Sellador acrílico siliconizado monocomponente de fácil aplicación, formulado a base de emulsión acrílica. Ofrece excelente adherencia a la mayoría de los materiales utilizados en construcción. Una vez curado, el sello puede ser pintado, permitiendo una terminación estética y uniforme.

Beneficios

- Fácil aplicación con pistola calafateadora.
- Excelente adherencia a múltiples superficies.
- Permite ser pintado una vez curado.
- Ideal para sellado de juntas, uniones y filtraciones.
- Acabado flexible y de buena durabilidad.

Colores

Gris



Características

- Sellador acrílico siliconizado.
- Monocomponente, listo para usar.
- Base emulsión acrílica.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Pintable después del curado.

Campos de aplicación

- Sellado de juntas y uniones en elementos de techumbre (hojalatería, pasadas de ductos, traslapes).
- Sellado de filtraciones, grietas o fisuras.
- Aplicación en cubiertas y paneles prefabricados.
- Trabajos de mantenimiento y reparación en construcción.

SELLAFIX